

Спецификация тормозов

Автор: YarikSteel
 14.03.2010 23:35 - Обновлено 14.03.2010 23:37

Таблица моделей суппортов и их спецификация

Модели		Перед		Зад	
Модель авто		Модель двигателя			
или комплектация	Модель суппорта	Спецификация суппорта		Параметры	
R32		GXi		CL22VB	
Толщина 20mm	-----	-----		-----	
GTS GTE		CL25VA		Диаметр 257mm	
Толщина 22mm	AD9	1 поршень		Диаметр 257mm	
Толщина 9mm	DS17HD				
GTS-t		CL25VB		Диаметр 280mm	
Толщина 22mm	AD11V	Диаметр 266mm			
Толщина 16mm					
type-M GTS-4		OPZ25VA		Оппозитные 4 поршня	
Толщина 30mm	OPZ11VB	Оппозитные 2 поршня		Диаметр 257mm	
Толщина 18mm					
GT-R		OPZ25VR		Диаметр 296mm	
Толщина 32mm					
GT-R V-Spec & V-Spec II		?????		Brembo Оппозитные 4 поршня	

Спецификация тормозов

Автор: YarikSteel
 14.03.2010 23:35 - Обновлено 14.03.2010 23:37

A31		RB20E (ABS-free)		CL22VB	
Толщина 20mm		AD9		1 поршень	
Толщина 9mm		DS17HD		Диаметр 257mm	
RB20E (ABS Yes) DE		CL25VA		Диаметр 257mm	
Толщина 22mm		RB20DET			
RB25DE		CL25VB		Диаметр 280mm	
Толщина 22mm		AD11V		Диаметр 266mm	
Толщина 16mm					
C33		CA18		CL22VB	
Толщина 20mm		-----		-----	

RB20E RD28 (ABS-free)		AD9		1 поршень	
Толщина 9mm		DS17HD			
RD28 RB20E (ABS Yes) DE		CL25VA		Диаметр 257mm	
Толщина 22mm		RB20DET			
RB25DE		CL25VB		Диаметр 280mm	
Толщина 22mm		AD11V		Диаметр 266mm	
Толщина 16mm					
# S13		CA18DET		CL22VB	
Толщина 20mm		CL9H		1 поршень	
Толщина 9mm		-----		Диаметр 258mm	
SR20DE (ABS-free)					
SR20DE (ABS Yes) DET		CL25VB		Диаметр 280mm	
Толщина 22mm					
Last-180SX (All)		CL11H		Диаметр 258mm	
Толщина 9mm					
R33		RB20E			
-'96 .1		CL22VA		1 поршень	
Толщина 20mm		AD9		1 поршень	
				Диаметр 258mm	

Спецификация тормозов

Автор: YarikSteel

14.03.2010 23:35 - Обновлено 14.03.2010 23:37

Толщина 9mm	DS17HD		
RB20E			
'96 .1 -	CL25VA	Диаметр 257mm	
Толщина 22mm	AD11V	Диаметр 266mm	
Толщина 16mm			
RB25DE			
-'96 .1	CL25VD	Диаметр 280mm	
Толщина 26mm	AD9	Диаметр 266mm	
Толщина 9mm			
GTS25 TypeXG / TypeS			
'96 .1 -	CL25VD	Диаметр 280mm	
Толщина 26mm	AD11V	Диаметр 266mm	
Толщина 16mm			
GTS25 TypeS / S			
'96 .1 -	OPZ25VB	Оппозитные 4 поршня	Диаметр
Толщина 30mm	OPZ11VB	Оппозитные 2 поршня	Диаметр
Толщина 18mm			
RB25DET			
GT-R	OPB27V	Brembo Оппозитные 4 поршня	
Толщина 30mm	OPB13V	Brembo Оппозитные 2 поршня	Диаметр
Толщина 22mm			
R34	RB20E	AD25VD	
Толщина 22mm	AD11VC	1 поршень	Диаметр
Толщина 16mm	DS17HD		
RB25DE	CL25VD	Диаметр 280mm	
Толщина 26mm	AD11VC	Диаметр 266mm	
Толщина 16mm			
RB25DET	OPZ25VC	Оппозитные 4 поршня	
Толщина 30mm	OPZ11V	Оппозитные 2 поршня	Диаметр
Толщина 18mm			
GT-R			
-'00 .10	OPB27V	Brembo Оппозитные 4 поршня	Диаметр
Толщина 30mm	OPB13V	Brembo Оппозитные 2 поршня	Диаметр
Толщина 22mm			
GT-R N1			

Спецификация тормозов

Автор: YarikSteel

14.03.2010 23:35 - Обновлено 14.03.2010 23:37

-'00 .10	OPB13VA	Диаметр 322mm
Толщина 22mm		
All GT-R'00 .10 --		