

Спецификация тормозов

Автор: YarikSteel

14.03.2010 23:35 - Обновлено 14.03.2010 23:37

Таблица моделей суппортов и их спецификация

Модели		Перед	Зад
Модель авто или комплектация	Модель двигателя	Модель суппорта	Спецификация суппорта
			Параметры
R32	GXi	CL22VB	
Толщина 20mm	-----	-----	---
GTS GTE	CL25VA	Диаметр 257mm	
Толщина 22mm	AD9	1 поршень	Диаметр
Толщина 9mm	DS17HD		
GTS-t	CL25VB	Диаметр 280mm	
Толщина 22mm	AD11V	Диаметр 266mm	
Толщина 16mm			
type-M GTS-4	OPZ25VA	Оппозитные 4 поршня	
Толщина 30mm	OPZ11VB	Оппозитные 2 поршня	Диаметр
Толщина 18mm			
GT-R	OPZ25VR	Диаметр 296mm	
Толщина 32mm			
GT-R V-Spec & V-Spec II	?????	Brembo Оппозитные 4 поршня	

Спецификация тормозов

Автор: YarikSteel

14.03.2010 23:35 - Обновлено 14.03.2010 23:37

A31		RB20E (ABS-free)	CL22VB
Толщина 20mm	AD9	1 поршень	Диаметр
Толщина 9mm	DS17HD		
	RB20E (ABS Yes) DE	CL25VA	Диаметр 257mm
Толщина 22mm	RB20DET		
	RB25DE	CL25VB	Диаметр 280mm
Толщина 22mm		AD11V	Диаметр 266mm
Толщина 16mm			
	C33	CA18	CL22VB
Толщина 20mm	----	----	--
RB20E RD28 (ABS-free)		AD9	1 поршень
Толщина 9mm	DS17HD		
	RD28 RB20E (ABS Yes) DE	CL25VA	Диаметр 257mm
Толщина 22mm	RB20DET		
	RB25DE	CL25VB	Диаметр 280mm
Толщина 22mm		AD11V	Диаметр 266mm
Толщина 16mm			
	# S13	CA18DET	CL22VB
Толщина 20mm	CL9H	1 поршень	Диаметр
Толщина 9mm	----		
	SR20DE (ABS-free)		
	SR20DE (ABS Yes) DET	CL25VB	Диаметр 280mm
Толщина 22mm	Last-180SX (All)	CL11H	Диаметр 258mm
Толщина 9mm			
	R33	RB20E	
'96 .1	CL22VA	1 поршень	Диаметр
Толщина 20mm	AD9	1 поршень	Диаметр

Спецификация тормозов

Автор: YarikSteel

14.03.2010 23:35 - Обновлено 14.03.2010 23:37

Толщина 9mm	DS17HD		
	RB20E		
'96 .1 -	CL25VA	Диаметр 257mm	
Толщина 22mm	AD11V	Диаметр 266mm	
Толщина 16mm			
	RB25DE		
'-96 .1	CL25VD	Диаметр 280mm	
Толщина 26mm	AD9	Диаметр 266mm	
Толщина 9mm			
	GTS25 TypeXG / TypeS		
'96 .1 -	CL25VD	Диаметр 280mm	
Толщина 26mm	AD11V	Диаметр 266mm	
Толщина 16mm			
	GTS25 TypeS / S		
'96 .1 -	OPZ25VB	Оппозитные 4 поршня	Диаметр
Толщина 30mm	OPZ11VB	Оппозитные 2 поршня	Диаметр
Толщина 18mm			
	RB25DET		
	GT-R	OPB27V	Brembo Оппозитные 4 поршня
Толщина 30mm	OPB13V	Brembo Оппозитные 2 поршня	Диаметр
Толщина 22mm			
	R34	RB20E	AD25VD
Толщина 22mm	AD11VC	1 поршень	Диаметр
Толщина 16mm	DS17HD		
	RB25DE	CL25VD	Диаметр 280mm
Толщина 26mm	AD11VC	Диаметр 266mm	
Толщина 16mm			
	RB25DET	OPZ25VC	Оппозитные 4 поршня
Толщина 30mm	OPZ11V	Оппозитные 2 поршня	Диаметр
Толщина 18mm			
	GT-R		
'-00 .10	OPB27V	Brembo Оппозитные 4 поршня	Диаметр
Толщина 30mm	OPB13V	Brembo Оппозитные 2 поршня	Диаметр
Толщина 22mm			
	GT-R N1		

Спецификация тормозов

Автор: YarikSteel

14.03.2010 23:35 - Обновлено 14.03.2010 23:37

-'00 .10

OPB13VA

Диаметр 322mm

Толщина 22mm

All GT-R'00 .10 --